

QUICK GUIDE



Denn softice maskine giver kunder med et mindre behov mulighed for at få del i den høje indtjening der er på softice. Model 152 er meget simpel at betjene og rengøre samtidig med at den har **Taylors** unikke produktionstyring, som sikrer ensartet softice hver gang der laves is

TAYLOR 152



Salg: 43 29 20 00
Service: 43 29 20 60

Beskrivelse for Taylor Model 152

1. Maskinen tilsluttes stikkontakt 220V + jord. Sort knap under panel i venstre side trykkes op.
2. Afbryder under panel i venstre side skal stå på signatur 1.
3. Maskindele rengøres og samles. O-ringe smøres med Taylor creme.
4. Maskine samles, se i øvrigt side 2+3 i beskrivelse omkring samling. Vent med at montere rør i top.
5. Bland ca. 4 liter varmt vand og et godkendt desinficeringsmiddel og hæld det op i mix-kar i top.
6. Sæt maskinen i Wash-position med afbryderen under panel i højre side (signatur for vandhane).
7. Brug børste til at desinficere maskinen. Tøm maskinen for vand ved at trække i tappehåndtag.
8. Når maskinen er tom for vand, sættes afbryderen under panel i højre side i off-position (signatur for O). Maskinen påfyldes mix – hold håndtag nede imens, indtil der kommer en let strøm af mix ud ved tappeventil.
9. Lad mixen stå i ca. 5 min., så frysekammeret bliver fyldt op. Montér derefter mixrør i mix-karret i top og sæt afbryderen under panel i højre side i Auto-position (signatur for is-krystal).
10. Når maskinen har kørt i Auto i ca. 10 minutter, er isen klar.
11. Husk altid kun at tappe 3-4 is i træk og giv så maskinen en pause til at fryse ned.